



Montreux Premium Cables by Van Damme U.K.

Montreux Premium Cables by Van Damme U.K.

モントルー・プレミアム・ケーブル by Van Damme U.K.

ヴァン・ダム社は20年以上に渡り、ロンドン、アビーロード・スタジオの全室に高品質なケーブルを提供し続けています。

モントルーが長年に渡り培ってきたノウハウを惜しげもなくつぎ込んだ、ハイエンド・ギターケーブルの登場です。シールドコードには、ケーブル業界屈指の高性能・高信頼性を誇るヴァン・ダム社 (Van Damme U.K.) の低容量アンバランス楽器用ケーブルを使用。導体に銀メッキの無酸素銅を使用することで伝導効率を高め、低レベルの信号入力時に、高周波をロスすることなくノイズの発生を極限に抑えることに成功しました。絶縁体は、低い誘電率と柔軟性をもつ発泡性ポリエチレンを採用、キャパシタンス容量も低く、原音に忠実な信号を送ります。更に、外側のジャケットには柔軟性と耐久性に優れたフレキシブルなPVC/ネオプレンの複合材をセレクト。黒のメッシュ加工が高級感を醸し出します。重要なプラグ部は、プラス削り出し/ワンピース構造のモントルー・オリジナルプラグを新たに開発。楽器の出力信号をピュアに伝える伝達性、外来ノイズに対する強固なプロテクション、過酷な使用環境に耐える耐久性・しなやかな操作性、そして性能とコストパフォーマンスの高い次元での両立。プロフェッショナルなミュージシャンが選ぶこれからのニュースタンド、それがモントルー・プレミアム・ケーブルです。



JAN
VOL.58
2012

About Van Damme U.K.

ヴァン・ダム〜プロフェッショナル用ケーブルの世界標準

イングランドのヴァン・ダム社 (Van Damme U.K.) は、電気信号を伝達するケーブルが必要とされるあらゆる分野で、約四半世紀に渡り確固たる信頼を勝ち得てきました。音響や映像、放送や通信、医療に至るまで、妥協を許されないあらゆる現場でその性能と信頼性は証明されています。「ありのままを伝える」電気信号伝達用ケーブルの必須条件は、また同時にヴァン・ダムの基本理念でもあります。一度その製品を使えばその品質は一目瞭然。余計な言葉を述べて解説する必要はありません。ヴァン・ダム社は多種多様な用途に対応するため、それぞれの分野に最適なケーブルの研究開発を、常に推し進めています。調査と改良を重ね、新たなアイデアをつぎ込み、過酷なテストを繰り返す。気が遠くなるようなプロセスを経過し、その分野のプロフェッショナルに認められてから、ヴァン・ダムの製品は世に送り出されるのです。



Montreux Premium Cable

Arena Series



Montreux Premium Cable "Arena-3SS"
[商品番号: 2950] 税込価格 ¥5,775

Montreux Premium Cable "Arena-5SS"
[商品番号: 2952] 税込価格 ¥7,035



Montreux Premium Cable "Arena-15LL"
[商品番号: 2954] 税込価格 ¥4,095

Montreux Premium Cable "Arena-30LL"
[商品番号: 2955] 税込価格 ¥4,305

Montreux Premium Cable "Arena-50LL"
[商品番号: 2956] 税込価格 ¥4,515



Montreux Premium Cable "Arena-3LS"
[商品番号: 2951] 税込価格 ¥5,985

Montreux Premium Cable "Arena-5LS"
[商品番号: 2953] 税込価格 ¥7,245

Mechanical specification

Conductor	Material	Bare silver plated ultra pure oxygen free copper wire
	Stranding	3 x 0.20mm
Insulation	Material	Bare ultra pure oxygen free copper wire
	Stranding	4 x 0.20mm
Screen 1	Material	Foamed Polyethylene
	Diameter	1.60mm ±0.10
Screen 2	Type	0.40mm conductive thermoplastic
	Type	80 x 0.10mm close lapped oxygen free copper wire
Jacket	Material	Flexible PVC/Neoprene composite
	Average thickness	1.70mm / 0.50mm (Patch Cable)
Overall diameter		6.00mm ±0.15 / 4.50mm ±0.15 (Patch Cable)

Physical properties unaged

Jacket (at 60°C)	Tensile strength	>8N/mm ²
	Elongation	>250%
	Heat shock test	120 °C x 1 hour - no cracks
	Test voltage	1000 Vdc x 1 minute OK

Electrical characteristics

Resistance	Conductor Ohm/Km	<47
	Insulation M Ohm/Km	>5000
capitance	Core to shield pF/m	<90

Player's CommentはWebへ...www.montreuxguitars.com



株式会社 モントルー

〒187-0032 東京都小平市小川町2-1295-20
ガーデンヒルズ B-102 TEL: 042(202)0479

www.montreuxguitars.com